

Pieri® Protec Emulsion

Zaščita proti madežem za montažne ali betonske površine



Opis

Pieri® Protec Emulsion ščiti betonske površine od večine vrst madežev:

- Motorna olja
- Goriva
- Živila, širjenje mahu

Preprečuje madežom, da prodrejo v porozni beton.

Področja uporabe

Vse prefabricirane in klasično betonirane betonske površine:

- Izpostavljene gladke ali granulirane plošče
- Tlakovane površine
- Izpostavljeni peskani beton
- Naravni kamen (pred uporabo izvedite preizkuse).

Navodila za uporabo

Gradbišča

Priporočljivo je, da se svež beton pred čiščenjem in uporabo emulzije Pieri Protec®, suši 2 do 3 tedne.

Emulzija Pieri Protec®, se nanaša s pršilno napravo na suhe ali rahlo vlažne površine.

- Nanesite Pieri® Protec Emulsion med + 5 ° C in + 35°C. Pri površinah z nizko poroznostjo zadostuje en nanos.

- Ne nanašajte v mokrem vremenu.

- Površine z visoko poroznostjo: drugi sloj se nanaša, ko je prvi nanos popolnoma suh.

Če dežuje na ne povsem posušeno emulzijo Pieri® Protec Emulsion se lahko pojavijo svetle lise, ki pa kasneje izginejo.

- Odpornost emulzije je dosežena, ko je suha na dotik:

- 2-3 ure pri 20°C pri 60% vlažnosti
- 5-6 ur pri 10°C pri 60% relativni vlažnosti
- Lažji promet, po približno 12 urah

Proizvodnja

- Nanesite na beton, star vsaj 7 dni (razpršilec ali valj)
- Čas sušenja: 8-10 min pri 40°C s sušenjem 150 g / m².

Opomba: Če se emulzija Pieri® Protec nanaša na nizko porozne površine, se bo povečal drsni učinek ob prisotnosti vode (npr. območje bazenov). Za te primere je bolje, uporabiti Pieri® Protec VBA (glej tehnični list).

Kako deluje

Emulzija Pieri® Protec tvori film na betonu, ki je odporen proti obrabi in odvrča vegetacijo in maščobo na tleh. Preprečuje rast mikro vegetacije. Poudari naravno barvo betona in pripomore k negi v procesu vezanja betona.

Tehnične specifikacije

- Mlečno bela vodna emulzija
- Gostota: 1 ± 0,02
- pH: 8
- Viskoznost:
<7 cSt (izo. posoda 2431 N ° 3 pri 20°C)
<7 cSt (izo. posoda 2431 N ° 3 pri 40°C)
- VOC vsebnost: (Cat A / i) 140 g / L (2010). Vsebuje maks. 36 g / l COV
- Pokrivenost: 4 do 6 m²/ liter za en sloj z razpršilcem, odvisno od površina
- Priporoča se Pieri® šoba: X 10

Skladiščenje

1 leto v neodprti originalni embalaži. Zaščitite pred zmrzovanjem.

Embalaža

5-litrski boben.

22-litrski boben, ki zadostuje za zdravljenje:

- pločnik 80 m²,
- 120 m² izpostavljenega agregatnega betona.

Varnost

Brez regulative. Ta izdelek je treba hraniti v originalni embalaži. Za dodatne informacije glejte varnostni list.

Prevoz

Brez regulative.

Zastopnik:



Lespatex d.o.o., Pot k sejmišču 30,
1000 Ljubljana - Črnuče
Tel. +386 (0)1 2565 168
info@lespatex.si | www.lespatex.si

Upamo, da bodo informacije, ki so navedene tukaj za vas koristne. Informacije temeljijo na podatkih in znanju, ki veljajo za resnične in točne in so na voljo za obravnavo, preiskavo in preverjanje s strani uporabnika, vendar ne jamčimo, da bodo pridobljeni rezultati enakovredni navedenim. Prosimo preberite vse izjave, priporočila in predloge v povezavi z našimi prodajnimi pogoji, ki veljajo za vse blago, ki ga proizvajamo. Nobena izjava, priporočilo ali predlog ni namenjen za kakršno koli uporabo, ki bi kršila kateri koli patent, avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb.