

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA

Trgovsko ime: **PROTECT BSP**
Številka artikla: 2730
UFI: RU20-V0KP-S00N-N4W6
CAS številka: 17980-47-1
EC številka: 402-810-3
Indeks številka: 014-007-00-1
Registracijska številka: 01-0000015254-76-xxxx

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

Druge relevantne informacije niso na voljo
Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi: Zaščita betona

1.3. PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

-Proizvajalec: Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG
-Naslov: Stuevestrasse 39
31785 Hameln
Germany

-Uvoznik/Dobavitelj: **Lespatex d.o.o.**
-Naslov: Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana Črnuče
Slovenija

Tel.: 00386 (0)1 423 5009
Fax: 00386 (0)1 423 1385
e-mail: matjaz.gregoric@lespatex.si

1.5. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE

112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP)



GHS02

Flam. Liq. 3 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi



GHS07

Acute tokx. 4 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

2.2. ELEMENTI ETIKETE

Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP)

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP

Piktogrami za nevarnost



GHS02 GHS07

Opozorilna beseda POZOR

Sestavni deli etikete, ki določajo nevarnost

1-metoksi-2-propanol
n-butil acetat

Nevarnostni stavki

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje!
P240 Zabož in oprema za sprejem tal.
241 Uporabite protieksplzijsko zaščitno opremo [električno / prezračevalno / razsvetljavo].
P242 Uporabite neiskreča orodja.
P243 Ukrepite, da preprečite statične razelektritve.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu / dima / plina / megle / hlapov / razpršila.
P271 Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.
P280 Nosite zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / sluh zaščita.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Sperite kožo z vodo [ali tuš].
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prestavite osebo na svež zrak in naj bo dihanje nemoteno.
P312 Če se počutite slabo, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.
P370 + P378 V primeru požara: Uporabiti za gašenje: CO₂, prah ali vodni pršilo.
P403 + P233 Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Posodo hranite tesno zaprto.
P403 + P235 Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Ohladi se.
P405 Shranjujte zaklenjeno.
P501 Odstraniti vsebino / vsebnik v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

2.3. DRUGE NEVARNOSTI

Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni uporaben

vPvB: Ni uporaben

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Kemijska karakteristika: zmes

- **Opis:** Mešanica spodaj naštetih snovi z nenevarnimi dodatki.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

- Dangerous components:		
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1	1-methoxy-2-propanol ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	n-butyl acetate ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7	4-hydroxy-4-methylpentan-2-one ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	2.5-10%

Dodatne informacije: Besedilo naštetih stavkov o nevarnosti je v poglavju 16.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Pri vdihavanju:

Dovod svežega zraka; v primeru pritožb se posvetujte z zdravnikom.

Odpeljite prizadete osebe na svež zrak, oseba naj počiva.

- Pri stiku s kožo: Na splošno izdelek ne draži kože.

- Pri stiku z očmi: Odprto oko nekaj minut izpirati pod tekočo vodo.

- Po zaužitju: Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

- 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

- 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge ustrezne informacije niso na voljo.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ustrezna sredstva za gašenje:

CO₂, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali alkoholno obstojno peno.

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

Druge relevantne informacije niso na voljo

5.3 NASVET ZA GASILCE

Zaščitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

Niso potrebni.

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Preprečiti iztekanje v kanalizacijo/vodotoke ali podtalnico

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislinska veziva, univerzalna veziva, žagovina).

6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE

Za informacije o varnem ravnanju glejte točko 7.

Za informacije o osebni varovalni opremi glejte točko 8.

Za informacije o odstranjevanju glej točko 13.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

Ob pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi

Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Posebni ukrepi niso potrebni

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

Skladiščenje:

Zahteva skladiščnih prostorov in posod: Ni posebnih zahtev

Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladiščanju: Ni zahtev

Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Jih ni

7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

Druge relevantne informacije niso na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7

8.1 PARAMETRI NADZORA

Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija)

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo nadzor na delovnem mestu:

107-98-2 1-methoxy-2-propanol	
AGW	Short-term value: 370 mg/m ³ , 100 ppm
WEL	Short-term value: 560 mg/m ³ , 150 ppm Long-term value: 375 mg/m ³ , 100 ppm Sk
123-86-4 n-butyl acetate	
WEL	Short-term value: 966 mg/m ³ , 200 ppm Long-term value: 724 mg/m ³ , 150 ppm
123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one	
WEL	Short-term value: 362 mg/m ³ , 75 ppm Long-term value: 241 mg/m ³ , 50 ppm

- Predpisane informacije WEL: EH40 / 2020
- Dodatne informacije: Kot osnova so bili uporabljeni sezname, veljavni med izdelavo.
- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Osebna varovalna oprema:
- Splošni zaščitni in higienski ukrepi: Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.
- Zaščita dihal: Ni potrebna.

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Osebna zaščitna oprema:

Splošni varnostni in

sanitarni ukrepi:

Hraniti ločeno od živil, pijač in krme.
Umazana in kontaminirana oblačila takoj odstranite
Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.
Izogibajte se stiku s kožo.
Izogibajte se stiku z očmi in kožo

Zaščita dihal:

V primeru nastanka prahu / hlapov / aerosolov ali če so mejne vrednosti presežene:
Uporabljajte dihalno opremo z ustreznim filtrom (filter tipa ABEK) ali nosite dihalni aparat.
Uporabljajte samo opremo za zaščito dihal s simbolom CE, vključno s štirimestno številko preskusa

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Verzija: 1.06

Datum tiskanja: 22.01.2021

Datum revizije: 22.01.2021



Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na proizvod / snov / pripravek. Izbira materiala rokavic ob upoštevanju časov penetracije, stopnje difuzije in razgradnje

Material za rokavice:

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od nadaljnjih oznak kakovosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek pripravek iz več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej in ga je zato treba pred uporabo preveriti.

Čas prodiranja skozi material za rokavice:

Natančen prebojni čas morate izvesti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga morate upoštevati

Zaščita oči:

Pri ponovnem polnjenju se priporoča uporaba zaščitnih očal

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Videz:

Oblika: tekočina

Barva: v skladu s specifikacijo izdelka

- Vonj: značilen

- Prag vonja: Ni določen.

- Vrednost pH: Ni določeno.

- Sprememba stanja

Tališče / ledišče: Ni določeno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: > 100 ° C

- Plamenišče: 27 ° C

Se ne uporablja.

- Vnetljivost (trdna snov, plin): Se ne uporablja.

- Temperatura vžiga: 278 ° C

- Temperatura razpadanja: Ni določeno.

- Eksplozivne lastnosti: Izdelek ni eksploziven. Vendar nastanek eksplozivnega zraka / mešanice hlapov so možne.

- meje eksplozije:

Spodnja: 0,8 vol. %

Zgornja: 12 vol. %

- Parni tlak pri 20 ° C: 12 hPa

- Gostota: Ni določeno.

- Gostota hlapov: Ni določeno.

- Hitrost izparevanja: Ni določeno.

- Topnost v / mešljivost z vodo: delno se meša.

- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: Ni določeno.

- viskoznost:

Dinamično: Ni določeno.

Kinematično pri 20 ° C: 20 s (DIN 53211/4)

- Preskus ločevanja s topilom:

Organska topila: 78,0%

Druge relevantne informacije niso na voljo.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 REAKTIVNOST

Druge relevantne informacije niso na voljo.

10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Termična razgradnja/pogoji, ki jih je treba preprečiti: Izogibajte se vročini, plamenom in iskram

10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Reagira z močnimi kislinami in alkalijami.

Reagira z močnimi oksidanti.

10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Druge relevantne informacije niso na voljo

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Voda

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Možno v sledovih.

etanol, če hidrolizira

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksioloških učinkih

Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

LD/LC50

- LD/LC50 values relevant for classification:		
107-98-2 1-methoxy-2-propanol		
Oral	LD50	5,660 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	13,000 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50/4 h	6 mg/l (rat)

Primarno draženje:

Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože

Hude poškodbe oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena.

CMR učinki (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena

STOT – enkratna izpostavljenost: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena

Nevarnost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena.

12. EKOLOŠKI PODATKI

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

- 12.1 Strupenost
- Strupenost za vodno okolje: LC50 (96h) = 2,6 mg / L (Oncorhynchus mykiss) (ECHA)
- 12.2 Obstočnost in razgradljivost Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- dodatne ekološke informacije:
- Splošne opombe:
Razred nevarnosti za vodo 1 (nemška uredba) (samoocena): rahlo nevaren za vodo
Ne dovolite, da nerazredčen izdelek ali njegove večje količine pridejo v podtalnico, vodo ali kanalizacijo sistem.
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Se ne uporablja.
- vPvB: Se ne uporablja.
- 12.6 Drugi škodljivi učinki Druge ustrezne informacije niso na voljo.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Priporočilo:

Ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustite, da izdelek pride v kanalizacijo

Neočiščena embalaža:

Priporočilo: Odstraniti v skladu z uradnimi predpisi

14. PODATKI O PREVOZU

14.1 UN-številka (spodnja na oranžni tablici)

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1993

14.2 UN Pravilno odpremno ime

ADR: 1993 Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL, BUTIL AKETATI)

ADN, IMDG, IATA: Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL, BUTIL AKETATI)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR, ADN, IMDG, IATA



- razred 3 vnetljive tekočine.
- Oznaka 3

14.4 Skupina embalaže

ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Nevarnosti za okolje:

Morski onesnaževalec:

Ne

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Opozorilo: Vnetljive tekočine.
- Identifikacijska številka nevarnosti (Kemlerjeva koda): 30
- Številka EMS: F-E, S-E
- Kategorija odlaganja A

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k Uredbi ES

Marpol in kodeks IBC Se ne uporablja.

- Prevoz / dodatne informacije: V skladu z zgornjimi specifikacijami ni nevaren.

- ADR

- Omejene količine (LQ)

5L

- Koda izjemnih količin (EQ):

E1

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml

Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml

- kategorija prevoza

3

- koda za omejitev predora

D / E

- IMDG

- Omejene količine (LQ)

5L

- Koda izjemnih količin (EQ):

E1

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml

Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml

- ZN "vzorčna uredba":

UN 1993 Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2- PROPANOL, BUTIL AKETATI), 3, III

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI

- 15.1 Predpisi / zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, značilni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18 / EU

- imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin ni navedena.

- Seveso kategorije P5c Vnetljive tekočine

- Kvalificirana količina (tone) za uporabo nižjih zahtev 5.000 t

- Kvalificirana količina (tone) za uporabo zahtev višje stopnje 50 000 t

- UREDBA (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

- DIREKTIVA 2011/65 / EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni energiji in elektronska oprema - Priloga II

Nobena sestavina ni navedena.

- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Nacionalni predpisi

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10)

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18)

Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (Uradni list RS, št. 9/17)

Skladiščenje nevarnih kemikalij ureja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018). Pravilnik je izdan na podlagi 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)).

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, člen 31

Datum tiskanja: 22.01.2021

Verzija: 1.06

Datum revizije: 22.01.2021

15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.

16. DRUGI PODATKI

-Pomen kratic:

n.a. not available (ni na voljo)

n.ap. (not applicable = se ne uporablja)

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulat. kemikalija

PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije

LD50: ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu

LC50: ustreza koncentracij testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu

EC50: koncentracija testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu

NOEC: koncentracija brez opaznega učinka

- Ustrezni stavki

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

- Okrajšave in kratice:

Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine - kategorija 3

Akutni toks. 3: Akutna strupenost - kategorija 3

Akutni toks. 4: Akutna strupenost - kategorija 4

Eye Irrit. 2: Hude poškodbe oči / draženje oči - Kategorija 2

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) - kategorija 3

Viri podatkov:

-varnostni list proizvajalca Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG, verzija 2.00, datum tiskanja 05.04.2019

-varnostni list v slovenskem jeziku in v skladu s slovensko zakonodajo pripravilo podjetje Lespatex d.o.o.

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.