



1213

IZJAVA O LASTNOSTIH
Št: DoP-DD-25H-02-EN

**Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

DiaDrain-25H

Tip, šarža ali serijska številka ali katerikoli drug element, ki omogoča identifikacijo proizvoda:

Zadrževalna plošča z zakasnitvijo pretoka za ekstenzivne in pol intenzivne zelene strehe in pohodna območja s trdo površino, višine 25 mm, narejena iz recikliranega močnega polistirena (HIPS). Po standardu:

EN 13252:2016

function: D

Proizvajalec:

APP Kft.	Tel.: +36 96 / 512 910	APP Dachgarten GmbH	Tel.: +49 841 / 370 9496
H-9028 Győr	Fax: +36 96 / 512 914	Jurastrasse 21	Fax: +49 841 / 370 9498
Fehérvári út 75.	info@diadem.com www.diadem.com	D-85049 Ingolstadt	info@grundach.com www.grundach.com
Sistem AVCP:	2+		
Harmoniziran standard:	EN 13252:2016		
Certifikacijski organ:	SKZ-Testing GmbH		
Certifikat:	1213-CPR-5419		

Deklarirane lastnosti:

Bistvene karakteristike	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana tehnična specifikacija
Kapaciteta pretoka vode (togost, MD, 20kPa, i=1)	m ² /s	4,12 E-3	-2,06 E-4	EN ISO 12958
Natezna trdnost MD	kN/m	3,48	-0,3	EN ISO 10319
Natezna trdnost CMD	kN/m	4,16	-0,21	
Raztezek MD	%	12,7	±2,16	
Raztezek CMD	%	9,6	±4,18	
Trajnost	Prekrivanje se izvede v 1 dnevu po namestitvi. Na naravnih tleh s 4 <pH <9 in temperaturo tal <25 ° C je predvideno, da bodo vzdržale najmanj 5 let.			EN 13252

Zmogljivost zgoraj opredeljenega izdelka je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izda v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca..

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Zoltan Magyar, Head of Technology, Product Development

Datum: 02.05.2018. Győr, Hungary

Signature