



## ISO 8

Zadnja posodobitev:	<b>2020</b>
Skladnost s standardom:	<b>EN 13967</b>
Številka certifikata:	<b>1213-CPR-7273</b>
Namebnost:	<b>Mehanska zaščita</b>

STRUKTURA: polietilen visoke gostote (HDPE) čepasta membrana

### LASTNOSTI

Material		mm	7,5	tol
Teža	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	400	±10%

### KARAKTERISTIKE

Debelina		mm	7,5	tol
Tlačna trdnost		kN/m <sup>2</sup>	> 120	±1
Natezna trdnost MD/CMD	EN 12311-2	N/50mm	>200 / >150	
Raztezek pri največji obremenitvi	EN 12311-2	%	>20/>15	

### DIMENZIJE

Širina role		m	1-1,5-2-2,4	±0,01
Dolžina role		m	20	±0,1

Izdelek je treba hraniti pokrit pred neposrednimi sončnimi žarki, v suhih in svežih pogojih. Izogibajte se neposrednemu stiku s kemikalijami (kisline, alkalije)



Informacije v tem obrazcu so resnične in pravilne. Tegola Canadese srl si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje specifikacije izdelka.