

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III uredbe (EU) št 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)



Za proizvod: STT®FASSADENBAHN UV DSK

Št: H010501010

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda  
**STT®FASSADENBAHN UV DSK**
2. Tip, šarža ali serijska številka ali katerikoli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda kot je zahtevano v skladu s členom 11, točka 4:  
**glej točko 1 (navedeno na embalaži in potisku)**
3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z ustrezno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Paropropustna podložna folija za stene**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca kot je zahtevano v členu 11, točka 5:  
**STT GmbH, A-8273 Ebersdorf 226**
5. Kjer je pomembno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, ki je pooblaščen za naloge določene v členu 12, točka 2:  
**Ni pomembno**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda kot je določeno v Aneksu V.  
**Sistem 3**
7. Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran standard.  
**EN 13859-1, 2, preizkusi po členu 6.**
8. Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod za katerega je bilo izdano Evropsko tehnično soglasje:  
**Ni pomembno**
9. Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	lastnost			Harmonizirana tehnična specifikacija
	Nominalna vrednost	tolerance		
Dolžina (m)	50	-	-	
Širina (m)	1,5	-	-	
Površinska masa (g/m <sup>2</sup> )	160	-	-	
Prepustnost vodne pare Sd vrednost (m)	0,04	-	-	EN ISO 12572
UV-obstojnost (tedni)	trajno	-	-	-
Reakcija na ogenj (razred)	E	-	-	EN 13501-1
Upor pretoku vode (razred)	W1			
Upor pretoku vode po umetnem staranju (razred)	W1	-	-	EN 13859-1,2
Natezna trdnost vzdolžno/prečno (N/50mm)	400 / 230	-15/ -15	+15/ +15	EN 12311-1
Natezna trdnost po umetnem staranju vzdolžno/prečno (N/50mm)	>75% začetne vrednosti	-	-	EN 13859-1,2
Raztezek vzdolžno/prečno (%)	30/ 35	-15/ -15	+15/ +15	EN 12311-1
Raztezek po umetnem staranju vzdolžno/prečno (%)	>75% začetne vrednosti	-	-	EN 1297/1296
Odpornost na trganje ob žebliju vzdolžno/prečno (N)	100 / 120	-15/ -15	+15/ +15	EN 12310-1
Upogljivost pri nizkih temperaturah	-20	-	-	EN 1109

10. Lastnosti proizvoda opredeljenega v točkah 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi v točki 9. Ta izjava o lastnostih je izdana s polno odgovornostjo proizvajalca opredeljenega v točki 4.

Podpisano za in v imenu proizvajalca

Ebersdorf, maj 2014

Thomas Strahlhofer, direktor