

<b>IZJAVA O LASTNOSTIH</b>		
skladno s prilogo III Uredbe (EU) št 305/2011 za produkt		
<b>Parnozaporna folija 200 µm</b>		
0	Referenčna številka	202023/13/06/11
1	Koda produkta	Dampfsperrfolie 200-202023
2	Številka šarže	glej embalažo
3	Namen uporabe	Polietilenski tesnilni trak kot parna zapora, za kontroliran prehod vodne pare pri tesnjenju zgradb
4	Trgovski naziv/proizvajalec	vliepa GmbH, Heidhausen 81, 41379 Brüggen
5	Pooblaščen zastopnik	Ni pomembno
6	Sistem ocenjevanja	Sistem 3
7	Izjava o lastnostih na osnovi harmoniziranega EU standarda	Certifikacijski organ, št. 1213, je izvedel predvideno začetno tipsko testiranje po sistemu 3 in izdal naslednje poročilo: testno poročilo št. 72185/06-x
8	Izjava o lastnostih na osnovi evropskega tehničnega soglasja	Ni pomembno

	Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija	
			9	Deklarirana lastnost
	Vodotesnost 2 kPa	izpolnjuje		
	Paropropustnost	>250 m		
	Natezna trdnost vzdolžno/prečno	350 / 350 N/5 cm		
	Raztezek vzdolžno/prečno	500 / 500 %		
	Odpornost na udarec	300 mm		
	Odpornost na nadaljnje trganje vzdolžno/prečno	300 / 300 N		
	Strižna trdnost na dilatacijskih stikih	Ni podatka		
	Zgorevalna toplota	8.000 kJ/m <sup>2</sup>		
	Trajnost	Izpolnjuje		
	Nevarne snovi	ne		
	UV obstojnost	> 30 dni		
	Debelina	200 µm		
	Dolžina	25 m		
	Širina	6 m		

Folija izpolnjuje zahteve po DIN 18234 "Požarna varnost velikih streh"

Lastnosti proizvoda opredeljenega v točkah 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi v točki 9.

Ta izjava o lastnostih je izdana s polno odgovornostjo proizvajalca opredeljenega v točki 4.

Podpisano za in v imenu proizvajalca

**po pooblastilu Gerald Richter**  
vodja obrata

Brüggen, 11.06.2013

