

IZJAVA O LASTNOSTIH
V skladu z uredbo CPR EU N°305/2011
N. WPBIT0021

1. Enotna identifikacijska koda proizvoda:

NOVA ISOROOF PLUS S

2. Namen uporabe:

Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh (EN13707:2013)

Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje (EN13969:2004 /A1:2006)

Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare(EN13970:2004 /A1:2006)

3. Proizvajalec:

SOPREMA s.r.l
Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA
(BG) - Italy
www.soprema.it

5. System/s of AVCP:

SISTEM 2+, SISTEM 3

6. a) Harmoniziran standard:

SIST EN 13707:2013, SIST EN 13969:2004/A1:2006, EN13970:2004/A1:2006

b) Priglašeni organ:

SGS Italy, Notified Body N°1381, TUM Notified Body N°1211

7. Deklarirane vrednosti:

Bistvene lastnosti	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana specifikacija
Upogljivost pri nizkih temperaturah	°C	-20	</=	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13970:2004 /A1:2006
Vodotesnost	Kpa	60	>/=	
Natezna trdnost, dolžina/ širina	N/50mm	650/ 500	-20%	
Raztezek	%	40 / 40	-15	
Odpornost proti trganju na žebliju	(N)	200/200	-30%	
Strižna trdnost pri spoju, vzdolžno/ prečno	N/50mm	650/ 500	-20%	
Odpornost na statično obremenitev	Kg	NPD	-	
Odpornost na udarce	mm	NPD	-	
Odziv na ogenj	-	E	-	

Bistvene lastnosti	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana specifikacija
Odpornost na tečenje pri povišanih temperaturah	°C	>90	>/=	EN13707:2013;
Paro prepustnost	μ	168.000*		
Odpornost na zunanji ogenj		Froof		
Vidne nepravilnosti		Ustrezna		

Bistvene lastnosti	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana specifikacija
Trajnost: Vodotesnost po umetnem staranju	kPa	>/=60 Zadolgi	-	EN13969:2004
Trajnost: neprepustnost po termičnem staranju (metoda A, 24h)	kPa	>60	MLV	
Trajnost: neprepustnost po izpostavljenosti kemičnim sredstvom		NPD		

Bistvene lastnosti	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana specifikacija
Vsebnost nevarnih snovi		USTREZA	-	EN13969:2004 /A1:2006; EN13970:2004 /A1:2006

Bistvene lastnosti	Enota	Lastnost	Toleranca	Harmonizirana specifikacija
Trajnost: Prehod vodne pare po umetnem staranju	μ	± 50 % ZADOSTI	-	EN13970:2004 /A1:2006
Trajnost: Prehod vodne pare po kemična odpornost	μ	± 50 % ZADOSTI	-	

Opomba (1): zunanja požarna učinkovitost je odvisna od celotnega sistema, uporabljenega na plasti, učinkovitosti ni mogoče navesti za posamezen izdelek.

Opomba (2): v odsotnosti evropsko usklajenih preskusnih metod bosta preverjanje in izjava o sproščanju/vsebini podani ob upoštevanju nacionalnih določb

Opomba (3): Ne vsebuje nevarnih snovi

7. Izjava o lastnostih opredeljenega izdelka je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izda v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

WPBIT0021.b/EN Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Sig. BROCCANELLO Bruno, Managing Director

Chignolo d'Isola, 01/10/2017



WPBIT0021.b/EN