



GUARDTECH REMOVER®



BIORAZGRADLJIVO SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE BETONA IN ODMAŠČEVALEC ZA GRADBENO DELOVNO OPREMO

- ✓ MOČNO IN UČINKOVITO
- ✓ BIORAZGRADLJIVO

- ✓ NE POŠKODUJE POVRŠINE
- ✓ VARNO IN PRIPRAVLJENO ZA UPORABO

OPIS PROIZVODA

GTR® Premium je nova generacija odstranjevalnih izdelkov, razviti skladno z najnovejšimi predpisi.

GTR® Premium je visoko učinkovit odstranjevalec betona in ostankov cementa ter olj za skladiščenje in opažanje.

GTR® Premium deluje tudi za hidravlično apno, anhidrit, omete in druge komponente v prahu.

GTR® Premium je manj agresiven kot ostali izdelki na tržišču. Temelji na citrinskih, klorovodikovih in fosforjevih kislinah, zato je varnejši za uporabo. Zasnovan je tako, da ustreza vsem zahtevam glede učinkovitosti, varnosti, uporabe in vpliva na okolje.

UPORABA

Idealen za vzdrževanje gradbene opreme, kot so metalni opaži, leseni kalupi, betonski mešalniki, rekviziti, proizvodni obrati za betone, tovorna vozila z mešalniki, itd.

KEMIJSKA SESTAVA

- Formulacija na osnovi organskih spojin.

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE

- Zmogljiv odstranjevalec, bolj učinkovit kot nevarne kisline.
- Primeren za vse podlage, brez večjih vplivov na površine (kovine, steklo, guma, barve, itd.).
- Ne poškoduje brizgalnih pištol.
- Nehlapljiv.
- Nevnetljiv.

OKOLJE

Ekološko in spoštljivo do okolja:

- Ne vsebuje klorovodikove, fosforne ali žveplove kisline.
- Nestrupen.
- HOS < 1 g/l*.
- Razgradljivo več kot 100% po 28. dneh*.
- Brez CMRs snovi (snovi, ki so rakotvorne ali strupene za razmnoževanje), kot so metoksiacetna kislina.

*Kalkulacija, ki temelji na podatkih komponent.

PAKIRANJE

- 5 in 20 L ROČKA
- 230 L SOD
- 1000 L IBC KONTEJNER

TEHNIČNI PODATKI

Stanje pri 20 °C	: Tekoče
Videz	: Rumenkasto
Vonj	: Rahlo
pH	: 1.5 ± 0.5
Gostota	: 1.06 ± 0.02
Topnost v vodi [vol/vol]	: Popolnoma
Plamenišče [°C]	: Neuporabno



UPORABA

- Ključno je izvesti predhodne teste in nositi zaščitno opremo.
- Ne redčite ali mešajte z ostalimi izdelki.
- Razpršite izdelek enakomerno enkrat ali dvakrat, odvisno od debeline nanosa. Čas med nanosom slojev: min 15 minut.
- Pustite delovati od 30 minut do 12 ur (delovanje čez noč).
- Obdelano površino temeljito izperite z uporabo visokotlačnega čistilca.

ORODJE ZA NANOS

- Uporabite razpršilnik z nizkim tlakom.



PORABA

Poraba je odvisna od debeline ostankov; debelejša usedlina zahteva več kot 1 nanos. Navedene vrednosti so zgolj informativne:

6 do 8 m² / liter.

ČIŠČENJE ORODJA

- Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo.

SHRANJEVANJE

- Hranite na suhem prostoru na temperaturi med 5 in 30° C.
- Rok uporabnosti: 24 mesecev od datuma proizvodnje, v originalni neodprti pločevinki.

PRIPOROČILA

- Ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Izdelek lahko spremeni videz površin, izdelanih iz nizko kakovostnih kovin in elektro galvaniziranih materialov. Vedno izvedite predhodne teste.
- Za boljšo učinkovitost je pomembno uporabljati izdelek, ko je temperatura površine nad 5°C in 30°C.
- Izogibajte se uporabi ob močnem deževju ali zelo visokim temperaturam. Temperatura zraka med 5°C in 30°C.

ZDRAVJE IN VARNOST

- **Zaščita dihal:** V normalnih pogojih uporabe, kjer je omogočeno prezračevanje, ni potrebna zaščitna oprema.
- **Zaščita rok:** Nosite zaščitne rokavice iz gume.
- **Zaščita kože:** Nosite zaščitno obleko preko izpostavljenih delov kože.
- **Zaščita oči:** Nosite zaščitna očala.
- **Pri zaužitju:** Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali specialista.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!



TEHNIČNA PODPORA

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Pomembno: Vsebina te dokumentacije temelji na naših izkušnjah z izdelkom. Guard Industry jamči za kakovost svojih izdelkov, vendar izrecno zavrača vso odgovornost, če uporabnik ne upošteva priporočil in pogojev uporabe izdelkov, zlasti, vendar ne izključno v primeru nepravilne uporabe, uporabe nepoučenega osebja, uporabe izdelkov, ki niso združljivi z izdelki Guard Industry ali neugodnimi vremenskimi razmerami. Za več informacij glejte varnostni list.

Za najnovejšo različico našega podatkovnega lista obiščite spletno mesto www.guardindustry.com

Zadnja posodobitev: 20.02.2023



Lespatex d.o.o., Pot k sejmišču 30
1000 Ljubljana - Črnuče
Tel. +386 (0)1 2565 168
info@lespatex.si | www.lespatex.si