

PODROČJA UPORABE

PROTECT BSP je solvent za nastanek zaščitnega sloja za impregnacijo betonskih površin.

PROTECT BSP ustvari sijoč svilnat videz podlage, in ima oljno odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od betonskih podlag je bistveno izboljšana in pojava madežev, ki jih povzročajo olja, maščobe ter vplivi okolja. Prav tako zmanjšuje vidne spremembe na površini, kot so poškodbe, ki jih povzroči zmrzal in sol.

PROTECT BSP poglobi osnovno barvo betona in daje površinam svež in sijoč videz.

PORABA, IZDATNOST

Je odvisna glede na strukturo površine in njene vpojne sposobnosti, potrebna količina se lahko razlikuje med 100 - 200 g / m² in jo je potrebno določiti za vsak primer posebej.

VGRADNJA

Površina, ki jo je treba obdelati, mora biti čvrsta, čista, vpojna in brez prašnih delcev. Vse predhodne nanose je potrebno popolnoma odstraniti, npr. opažna olja. PROTECT BSP enakomerno nanese na površino s primernim brizgalnim sistemom ali z enakomernim nanosom valjčka. Impregnacijski nanos se hitro suši v normalnih okoliščinah. Opomba: Spremembe v vrsti cementa v samem betonu, vode / cementa razmerje itd. lahko privede do barvnih sprememb v betonu. Ta izdelek je razvrščen kot nevaren glede na uredbo CLP.

PAKIRANJE

- 30 l
- 200 l
- 1000 l

DELOVANJE

PROTECT BSP prodira v beton kapilarno in ga prevleče. Film, ki tvori impregnacijo krepi betonsko barvo in daje površini sijaj in moker videz.

Nanešen sloj ne porumeni, odporen je na vremenske vplive (UV), prepusten za vodno paro in odporen proti kemičnim obremenitvam.

TEHNIČNI PODATKI

Homogenost	homogena
Barva	brezbarvna
Kemična sestava	akrilni polimer
Stanje	tekoče
Gostota	0.94 ± 0.02 g/cm ³
Delovno območje	od +5 °C do +25 °C
Rik uporabnosti	Vsaj 1 leto od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju
Skladiščenje	Hraniti v neodprti originalni embalaži +5 °C and +25 °C. Zaščititi pred zmrzaljo in vročino.

OPOMBE

V tem listu so opisane možnosti uporabe proizvoda in njegovo delovanje pod običajnimi pogoji. Nimajo vpliva na nadaljnjo uporabo in predelavo zlasti v povezavi z drugimi gradbenimi proizvodi, navedbe niso niti garancija za lastnosti izdelka ali njegovo sposobnost za določen namen niti niso popolno navodilo za uporabo. Ta informacija ali vsako drugo priporočilo ali ustni nasvet niso zavezujoči in ne vplivajo na kakršnokoli obveznost ali uradno zahtevo. Zaradi nenehnega nadaljnega razvoja je veljaven najnovejši tehnični list in je na voljo na zahtevo. Vsa naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih splošnih pogojev. Izdaja: 20. 3. 2017