RACCORDI IN TPE PER MANTI BITUMINOSI
TPE FITTINGS FOR BITUMINOUS FELTS

1 Copriangolo L 95 / Corner joint L 95

3 Coprispigolo L 95 / Edge joint L 95



5 Coprispigolo L 100 / Edge joint L 100

2 Copriangolo L 130 / Corner joint L 130

4 Coprispigolo L 130 / Edge joint L 130

6 Raccordo conico / Tapered fitting

I RACCORDI COPRIANGOLO e COPRISPIGOLO IN TPE hanno la funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti impermeabili bituminosi in prossimità degli angoli e degli spigoli presenti in copertura.

Con il loro utilizzo si ottiene un'ottima impermeabilizzazione e un buon risultato estetico. Sono disponibili in varie dimensioni e formati per risolvere al meglio le problematiche riscontrabili in cantiere.

I RACCORDI CONICI IN TPE servono per raccordare l'impermeabilizzazione in prossimità di cavi d'impianti vari quali antenne, condizionatori, fotovoltaico etc.

Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo. Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.
Sono perfettamente compatibili con le membrane bituminose prefabbricate tipo APP e SBS e con i bitumi spalmati.

The TPE CORNER JOINTS AND EDGE JOINTS are used to make easier and quicker the installation of waterproof bituminous felts near corners and edges on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good aesthetic result. They are available in various sizes and formats to find the best solution to issues on site.

TPE TAPERED FITTINGS are used to connect the waterproofing near cables of various systems such as aerials, air conditioners, photovoltaic systems, etc.

The elastic material they are made with ensures long-term watertightness. They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with APP and SBS prefabricated bituminous membranes and bituminous coats.

Raccordi in TPE / TPE fittings

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	h mm	D mm	Conf/pz Pcs/box
1	030-540-050-095	Copriangolo TPE (interno) - L 95 (internal) TPE corner joint - L 95	-	-	-	95	95	50
2	030-540-050-130	Copriangolo TPE (interno) - L 130 (internal) TPE corner joint - L 130	-	-	-	130	130	50
3	030-540-550-095	Coprispigolo TPE (esterno) - L 95 (external) TPE edge joint - L 95	-	-	-	95	95	50
4	030-540-550-130	Coprispigolo TPE (esterno) - L 130 (external) TPE edge joint - L 130	-	-	-	132	132	50
5	030-540-550-100	Coprispigolo TPE (esterno) - L 100 (external) TPE edge joint - L 100	-	-	-	100	100	50
6	030-540-900-013	Raccordo conico TPE - Ø 13-49 Tapered TPE fitting - Ø 13-49	210	49	13	120	-	25



1 - 2



3 - 4



5



6

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES



RACCORDI IN BIT PER MANTI BITUMINOSI
BIT FITTINGS FOR BITUMINOUS FELTS



1

2

I RACCORDI COPRIANGOLO e COPRISPIGOLO IN BIT hanno la funzione di facilitare e velocizzare la posa in opera dei manti impermeabili bituminosi in prossimità degli angoli e degli spigoli presenti in copertura.

Con il loro utilizzo si ottiene un'ottima impermeabilizzazione e un buon risultato estetico. Il materiale elastico con cui sono prodotti garantisce la tenuta stagna nel tempo.

Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo. Sono perfettamente compatibili con le membrane bituminose prefabbricate tipo APP e SBS e con i bitumi spalmati.

The BIT CORNER JOINTS and EDGE JOINTS are used to make easier and quicker the installation of waterproof bituminous felts near corners and edges on roofs.

They also provide excellent waterproofing and a good aesthetic result. The elastic material they are made with ensures long-term watertightness.

They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with APP and SBS prefabricated bituminous membranes and bituminous coats.

Raccordi in BIT L 150 / BIT fittings L 150

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
1	060-540-050-150	Copriangolo BIT (interno) - L 150 sp. 4 (internal) BIT corner joint	150	150	15
2	060-540-550-150	Coprispigolo BIT (esterno) - L 150 sp. 4 (external) BIT edge joint	150	150	15



1



2

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES



SMUSSO RETICOLATO IN BIT PER MANTI BITUMINOSI
BIT CHAMFER FOR BITUMINOUS FELTS

La funzione dello SMUSSO RETICOLATO IN BIT è di eliminare l'angolo a 90° durante la posa in opera della guaina bituminosa tra piano orizzontale e muretti verticali.

Prima di posare il profilo è necessario eseguire un'accurata pulizia degli spigoli da eventuali incrostazioni.

Il profilo si posa a secco lungo i perimetri ed è compatibile con le guaine bituminose. A ridosso di angoli ed in prossimità degli scarichi va tagliato a 45°.

The BIT CHAMFER is used to eliminate the 90° angle while installing the bituminous sheath between the horizontal surface and vertical walls.

Thoroughly clean the edges and remove any deposits before laying the profile.

The profile requires dry installation, is laid along the perimeter and is compatible with bituminous sheaths. Make a 45° cut near corners and drains.

Smusso reticolato in BIT / BIT Chamfer

Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	L mm	Conf/pz Pcs/box
060-600-110-045	Smusso reticolato BIT 45x45 L 110 cm BIT Chamfer 45x45 L 110 cm	43	60	1100	30





ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES



GIUNTO DI DILATAZIONE E CONTRAZIONE PER COPERTURE IMPERMEABILI
EXPANSION AND CONTRACTION JOINT FOR WATERPROOF ROOFS



1



2

3

4

I GIUNTI DI DILATAZIONE per coperture hanno la funzione di assorbire i vari movimenti in presenza di giunti strutturali.

Il bulbo centrale grazie alla sua forma è in grado di adattarsi ai vari movimenti mentre le due alette laterali consentono sempre un ottimale ancoraggio con i manti bituminosi o sintetici in PVC.

EXPANSION JOINTS for roofs are designed to absorb the various movements when there are structural joints in place.

Because of its shape, its central bulb can adapt to the various movements, while the two fins on the side constantly ensure excellent anchoring to bituminous or synthetic PVC felts.

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES



01. Posa a sandwich con doppia guaina / Sandwich laying with double sheath
02. Giunto / Joint
03. Pannelli isolanti / Insulating panels
04. Soletta / Slab
05. Guaina bituminosa in semiaderenza / Semi-adherent bituminous membrane

Giunto per manti bituminosi / Joint for bituminous felts

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	L mm	Conf. / m Lm/box
1	480-100-030-040	GDL 30/40 nero / black	28,6	41,8	350	20
2	480-100-040-040	GDO 40/40 nero / black	40,7	41,8	350	20

Giunto per teli in PVC / Joint for PVC felts

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	L mm	Conf. / m Lm/box
3	480-150-030-040	GDL-PVC 30/40 grigio / grey	28,6	41,8	350	20
4	480-150-040-040	GDO-PVC 40/40 grigio / grey	40,7	41,8	350	20





Il bulbo del tipo GDL è dotato di due alette di protezione mentre il tipo GDO dispone di ben tre alette, garantendo così una protezione ancora maggiore.
In alcune situazioni si consiglia di fissare meccanicamente i giunti alla soletta al fine di garantire una maggiore aderenza, in particolare con la posa di membrane bituminose.

Sono possibili eventuali saldature del giunto direttamente in cantiere con l'utilizzo di un normale soffione ad aria calda.
Hanno un'ottima resistenza alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e dagli altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

L'elasticità della materia prima con cui sono prodotti consente di ottenere un'ottima flessibilità anche alle basse temperature, permettendo di mantenere invariate le caratteristiche meccaniche e fisiche per lungo tempo.
Sono perfettamente compatibili con membrane bituminose tipo SBS e membrane sintetiche prefabbricate in PVC. Si consiglia un'accurata pulizia del giunto e del manto in prossimità della zona di incollaggio al profilo. I giunti GDL e GDO sono utilizzabili su coperture.

GDL bulb has two protective fins, while GDO bulb has as much as three fins, thereby ensuring greater protection.

In some situations we recommend mechanically attaching the joints to the slab to ensure greater adhesion, especially with bituminous membranes.

The joint can also be welded directly on site with a normal hot air blower.
They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time.

They are 100% compatible with SBS bituminous membranes and PVC prefabricated synthetic membranes. We recommend thoroughly cleaning the joint and the felt near the area where the profile will be glued. GDL and GDO joints can be used on roofs.