

Innovation Driven,  
Service Led,  
Solutions Based.



Innovation Driven, Service Led, Solutions Based.

sedaj del



# SISTEM ELIMINATOR® MMA tehnologija

## Hidroizolacija cestnih in železniških mostov

Eliminator je mostovna hidroizolacija na osnovi MMA (metilakrilat).

Na trgu je prisotna več kot 40 let.

Vgrajena v več kot 25.000.000 m<sup>2</sup>.

Vgrajena na največjih mostovnih konstrukcijah.

Izredno hitra in neproblematična izvedba.



### Prednosti sistema:

- Robustnost sistema - direktna vgradnja balasta in asfalta, vključno z litim asfaltom.
- Popolna zlepljenost s podlago.
- Fleksibilnost - premošča razpoke v podlagi, ki se pojavljajo v življenjski dobi objekta.
- Odličen oprijem in zlepljenost s podlago - zagotavlja odpornost na strižne obremenitve.
- Dolgoletne izkušnje v uporabi (40 let) in ščiti največje mostovne konstrukcije.

### Prednosti pri vgradnji:

- Hitra in neproblematična vgradnja.
- Neobčutljiva na vremenske pogoje (temperaturno območje -10/+40 °C, vlaga).
- Tolerantna do oblike podlage.
- Neobčutljiva na prekinitev vgradnje.
- Hitro povozna - že 1 uro po vgradnji.
- Varna - brez nevarnosti ognja in nizko toksična.

Asfalt, liti asfalt ali točenec (železnica)


Stirling Lloyd Bond Coat za sprijem z asfaltom

Eliminator® Membrana - 2 sloj

Eliminator® Membrana - 1 sloj

Prednamaz - tip odvisen od podlage

Betonska ali jeklena podlaga



Enostavna izvedba detajlov



Kontrola kakovosti izvedbe

## Vgradnja sistema ELIMINATOR®

Sistem vgradnje je izdelan tako, da je vsak korak vgradnje preverjen in je vse zabeležno v protokolu.

1. Peskanje površine.
2. Preverjanje sprejemljivosti prednamaz/podlaga.
3. Nanos prednamaza.
4. Brizganje Eliminator-ja 1. sloj.
5. Brizganje Eliminator-ja 2. sloj.
6. Kontrola debeline nanosov in preverjanje.
7. Nanos sloja za sprejem asfalta (le za ceste).
8. Vgradnja asfalta ali tolčenca direktno na izolacijo.



## INTEGRITANK® TUNELSKA HIDROIZOLACIJA

### Klasični predori


Primarna betonska školjka

Prednamaz

Integritank® - 1 sloj

Integritank® - 2 sloj

Notranja betonska školjka - brizgana ali vlita



### Pokriti vkopi / potopljeni predori

Stena tunela


Prednamaz

Integritank® - 1 sloj

Integritank® - 2 sloj

Voda - popolnoma utopljen

Zemljina - ukopan



Pot k sejmišču 30; 1231 Ljubljana Črnuče

tel: 01/423 9 550

e-mail: [info@lespatex.si](mailto:info@lespatex.si)

domača stran: [www.lespatex.si](http://www.lespatex.si)

### Splošna informacija

V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. To so splošne informacije o sistemu in se ne morejo upoštevati za vse konkretne primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi novih spoznanj. Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o.