



MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L.

Uradni naslov: Via Giovanni della Casa, 12 - 20151 MILANO Italy

Obrat: Strada Roveri, 4 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL) Italy

IZJAVA O LASTNOSTIH

B3-BRF

Vrsta izdelka	MB ROOF MONO							
Identifikacijska koda izdelka	HPTTK5 AC		HPTTK5 CB		HPTTK5 VR			
Notranja stran	Alu folija		Lepenka		Poliester (steklena vlatka)			
Zunanja stran	Jeklo S250GD							
Debelina zunanje stran [mm]	0,50		0,60		0,70		0,80	
Vztrajnostni moment J trapezne stran [cm ⁴ /m]	11,66		14,13		16,59		19,06	
Modul opore W trapezne stran [cm ³ /m]	4,05		4,91		5,78		6,65	
Isolacija	PUR							
Gostota izolacije [kg/m ³]	42 ± 2							
Razred reakcije na ogenj izolacije	B3 po DIN 4102							
Debelina izolacije [mm]		30	40	50	60	80	100 *	
Toplotna propustnos EN ISO 6946 [W/m ² K]		0,54	0,43	0,36	0,30	0,23	0,19	
Zunanja požarna izvedba	Broof (t2)		-		Broof (t2)			
* Debelina plosče, samo za HPTTK5 AC in HPTTK5 CB								
Dimenzijske tolerance	Dimenzijska odstopanja plošč so prikazane v tehničnem priročniku izdelka							
Datum in kraj izdaje	08/07/2021, Pozzolo Formigaro (AL)							