

UTHERM Sarking LE Plus

PIR izolacijske
plošče za poševne
strehe

Sarking LE Plus je PIR izolacijska plošča Eurorazreda E, obojestransko zaključena s plinotesno večplastno folijo. Na zgornji strani je dodatno nalepljena paroprepustna folija s preklopi.

Uporaba	Za poševne strehe.
Izolativnost	Polyisocyanurate (PIR) Deklarirana lambda-vrednost (λ_D): 0,022 W/m.K
Zunanja plast	LE : večslojna plinotesna folija Plus : vodotesna; paroprepustna folija, modre barve, prirlepljena na ploščo, s preklopi
Dimenzije	Standard: 2400 x 1200 mm

lambda-vrednost:

0,022

W/m.K



Obdelava robov Pero in utor na vseh 4 - straneh



Debelina izolacije [mm]	R _{D INSUL} Vrednost [m ² K/W] CE	Št. plošč v paketu	m ² v paketu	Št. plošč na paleti	m ² na paleti	m ² full load [= 11 pal.]	Na zalogi	Po naročilu*
Sarking LE Plus: 2400 x 1200 mm								
60	2,70	6	17,28	42	120,96	1.330,56		✓
80	3,60	4	11,52	28	80,64	887,04	✓	
100	4,50	3	8,64	24	69,12	760,32	✓	
120	5,45	3	8,64	21	60,48	665,28	✓	
140	6,35	3	8,64	18	51,84	570,24	✓	
160	7,25	2	5,76	14	40,32	443,52	✓	
180	8,15	2	5,76	14	40,32	443,52		✓
200	9,05	2	5,76	12	34,56	380,16		✓

* Minimalne količine skladno z dogovorom



TEHNIČNE LASTNOSTI

Deklarirana toplotna prevodnost : λ_D po EN 13165:2012+A2:2016	0,022 W/m.K
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji :	2) ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm CS(10/Y)150 po EN 826
Natezna trdnost pravokotno na ploskvi	TR80 ≥ 80 kPa
Dimenzijska stabilnost 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2$
Deformacija pod tlačno obremenitvijo in temperaturnimi pogoji	DLT(2) $\leq 5\%$
Gostota PIR pene	32 kg/m ³ ± 3 kg/m ³
Odpornost PIR pene na prepustnost vodne pare : μ	50-100
Razred odziva na ogenj	E po EN 13501-1
Dolgoročna absorbcija vode	WL(T)2 po EN 13165 < 2%



Certifikati	
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Sarking LE Plus v3

Nr. EX-UK-21-1

For stock- and delivery conditions inform with UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem -T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90
E info.insulation@unilin.com -W www.unilininsulation.com - H.R Kortrijk 87.153 - VAT BE 0405 414 072

 **UNILIN** INSULATION
FOR SMART LIVING