

BituBlock Primer

Temeljni premaz za izboljšanje oprijema, brez topil - na osnovi bitumenske emulzije, za uporabo z vsemi LT BituBlock bitumenskimi debeloslojnimi premazi (PMBC).

Nanašamo ga lahko na vertikalne in horizontalne površine, temeljne plošče, temelje in kletne stene. Lahko se uporablja na vseh primernih mineralnih podlagah, kot tudi na starih, predhodno obdelanih bitumenskih premazih in debeloslojnih premazih.



LASTNOSTI IZDELKA

- Brez topil - okolju prijazen
- Enostaven za uporabo
- Pripravljen za uporabo
- Hitro se suši
- Nanašamo ga s čopičem, valjčkom ali strojno
- Rok uporabe najmanj 12 mesecev (ne sme zmrzniti)

TEHNIČNI PODATKI

Poraba	0.1-0.2 l/m ²
Gostota	1.0kg/l
Čas sušenja*	45 min
Mešalno razmerje	1:10 (primer: voda)
Delovna temperatura in temperatura sušenja	+5°C do +30°C

**Minimalne vrednosti. Ti se lahko povečajo glede na način uporabe.*

*** Odvisno od vlažnosti, temperature, debeline premaza in podlage. Časi temeljijo na standardnem podnebj + 23°C in 50 % relativne vlažnosti.*

**** Temperatura: sestavni del, namestitev in temperatura okolja.*

PAKIRANJE

10 l vedro

PRIPRAVA PODLAGE

- Podlaga mora biti suha, ravna, stabilna, zaščitena pred zmrzaljo, čista in brez sledi olj, masti, katrana, razpok, prahu, umazanije, ostankov malte in drugih nečistoč.
- Ostre robove in nepravilnosti podlage je potrebno ublažiti (najbolje obrusiti), notranje kote pa zaokrožiti s primernim materialom.

IZVEDBA

- LT BituBlock Primer je pripravljen za uporabo in se nanaša s (širokim) čopičem, valjčkom ali primerno tehniko pršenja na pripravljeno podlago. Nanašanje naj bo čim bolj enakomerno.

OPOMBE

- Sveže nanešeni premaz naj bo, dokler se ne posuši, zaščiteno pred dežjem, zmrzaljo in močnim sončnim obsevanjem.
- Upoštevajte varnostni list.

Opomba: vsebina tehničnega lista (»TDS«) se lahko kopira v druge dokumente projekta (npr. tehnološki elaborat), vendar ta nov dokument ne zamenjuje zahtev iz tehničnega lista. Zadnja verzija tehničnega lista je na voljo pri dobavitelju.

V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. Gre za splošne informacije o materialu in sistemu in ne veljajo nujno za vsak konkreten primer in za vsako okoliščino. Zato ne more biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi novih spoznanj. Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o.