

LT BituBlock ojačitvena mrežica

Narejena je iz steklenih vlaken. Uporablja se za vgradnjo v bitumenske debeloslojne premaze LT BituBlock v skladu z DIN 18533.

Namenjena je za armiranje bitumenskih debeloslojnih premazov LT BituBlock 1K in 2K v skladu z DIN 18533 del 3 - za učvrstitev bitumenskih debeloslojnih premazov na bolj obremenjenih področjih (voda pod pritiskom in zasuta streha pod terenom) in na kritičnih mestih, na primer na podlagah, kjer obstaja nevarnost nastanka razpok.



LASTNOSTI IZDELKA

- Priporočljiva uporaba na kritičnih podlagah
- Namenjena za uporabo po DIN 18533 del 3 W2.1-E in W3-E
- Rok uporabe najmanj 24 mesecev, shranjevanje v zaprtem prostoru

TEHNIČNI PODATKI

Širina	1 meter
Barva	bela
Material	100% steklena vlakna
Velikost okenc	3,5 mm x 3,5 mm
Teža	≥150 g/m ²
Primerna temperatura za vgradnjo	+5°C do +30°C

PAKIRANJE

50 m v roli; 33 rol na paleti

VGRADNJA

- LT BituBlock ojačitveno mrežico odrežemo na ustrezno dolžino in jo s primernim orodjem vtisnemo v prvi še sveži nanos bitumenskega debeloslojnega premaza LT BituBlock 1K ali 2K.
- Mrežico namestimo navpično z minimalno 5 cm prekrivanjem stikov. Drugi nanos mase se lahko izvede takoj, ko je prvi nanos dovolj suh, da ga ne poškodujemo. LT ojačitvena mrežica naj bo nameščena znotraj dvoslojnega debeloslojnega premaza LT BituBlock in se ne sme nikjer videti iz premaza.

OPOMBE

•LT ojačitveno mrežico naj se pred in med vgradnjo štiti pred dežjem, zmrzaljo in močnim soncem, dokler se bitumenski debeloslojni premaz popolnoma ne posuši.

Informacije o LT BituBlock debeloslojnih premazih in drugih sistemskih izdelkih najdete na naši spletni strani <http://www.lespatex.si/>.

Opomba: vsebine s tehničnimi podatki (»TL«) se lahko kopirajo v druge dokumente projekta (npr. tehnološki elaborat), vendar ta nov dokument ne zamenjuje zahtev iz tehničnega lista. Zadnja verzija tehničnega lista je na voljo pri dobavitelju.

V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. Ta tehnični list podaja splošne informacije o izdelku in sistemu in ni nujno, da velja za vse primere in za vsako posamezno konkretno okoliščino, zato ne more biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi novih spoznanj. Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o. .