



Montažna PU pena

Pištolska
hitrovezoča
montažna
pena

Nizko ekspandirna enokomponentna lepilna poliuretanska pena za pritrdjevanje izolacijskih materialov.

LASTNOSTI: Pena ima nizko ekspanzijo in se odlično lepi na EPS in XPS izolacijske plošče, betonske, opečnate površine in bitumen- ske izolacijske materiale. Ne lepi se na polietilen, silikon in teflon. Z eno 750 ml dozo lahko pritrdimo ca. 8 do 15 m² izolacije.

UPORABA: Osnovno površino moramo očistiti prahu, maščob in drugih nečistoč. Pena se utrjuje z vlago, zato suhe površine navlažimo z vodo. Vsebinsa pršilke mora imeti sobno temperaturo. Na navoj kartuše navijamo dozirno pištolo, ob tem pršilka stoji pokonci. Kartušo pred uporabo dobro pretresemo, obrnemo jo z ventilom navzdol in pritisnemo na sprožilec, da pena začne izteka- ti. Količino iztečene pene nastavimo z vijakom na zadnji strani pištole. Peno naneseemo na izolacijsko ploščo v pasovih (3 - 4). Peno navlažimo z vodno pršilko in počakamo cca. eno minuto, nato izolacijsko ploščo pritrdimo na osnovno površino, steno. Po pritrditvi plošče je potrebno počakati vsaj 2 uri, da se pena utrdi. Priporočljiva je dodatna mehanska pritrditev plošč. Pri menjavi prazno pršilko odstranimo, novo dobro pretresemo in jo takoj pritrdimo na pištolo, da se pena v adapterju ne strdi. Strjeno peno odstranimo mehansko. Pri krajših prekinitev dela pustimo pršilko pritrdjeno na pištoli in privijemo vijak na zadnji strani pištole. Pri daljših prekinitev dela pa pištolo očistimo s ustreznim čistilom.

SKLADIŠČENJE: rok uporabnosti je 18 mesecev od datuma proizvodnje v pokončni legi, višje temperature skrajšajo čas uporabe.

LT Montažna pena 750 ml

Pištolska hitro vezoča montažna pena
ID: LT3001 UFI: 340T-Q8NN-WHMX-MCPK
UN 1950 AEROSOLI vnetljivi

Vsebuje: difenilmetandiizocianat, izomeri in homologi alkanil, C14-17, kloro

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H351 Sum povzročitve raka. H362 Lahko škoduje dojenim otrokom. H413 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. P102 Hraniti izven dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne luknjati ali sežigati, tudi po uporabi. P261 Izogibajte se vdihavanju razpršila. P273 Preprečiti izpust v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z obilo vode in mila. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenehati osebno na svež zrak in jo namestiti v udoben položaj, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Posodo odstraniti kot nevaren odpadke. EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Posebna opozorila: Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387). **Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.**

Dobavitelj: Lespatex d.o.o. Pot k sejmišču 30 1231 Ljubljana Črnuče Slovenija
Tel: 00386 (0)1 423 5009 Fax: 00386 (0)1 423 1385 e-mail: info@lespatex.si

NEVARNO



Dobavitelj: LESPATEX D.O.O.

Pot k sejmišču 30, Ljubljana, Črnuče, Slovenija

Tel: 00386 (01) 256 5486 | Fax: 00386 (0)1 423 1385

www.lespatex.si | e-mail: info@lespatex.si



Neto: 750ml