

**KARAKTERISTIKE**

- Odlična oprijemljivost na skoraj vseh gradbenih materialih
- Visoka odpornost proti UV-sevanju
- Odlična prožnost
- Visoka odpornost proti staranju in vremenskim vplivom
- Odlična odpornost proti vlagi
- Okrepljeno z vlakni
- Lahko se uporablja (hladno) takoj po odprtju
- Tikotropen: ne kaplja, ne teče, ne razliva se in ne pušča sledi
- Brez azbesta
-

UPORABA

- Popravilo žlebov in odtočnih cevi.
- Vodotesna obdelava zahtevnih strešnih elementov, kot so kupole, navpični robovi, strešna okna, dimniki, prezračevalne cevi, žlebi itd.
- Tesnjenje bitumenskih površin, strešnih kritin, strešnih rol, strešnikov, izolacijskih plošč itd.
- Hidroizolacija spojev, šivov in zaključkov strešnih robov

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Vrsta izdelka	Bitumen, guma, smola, polimeri, vlakna
Gostota (g/ml)	1,33
Konsistenca	Pasta
Temperatura nanašanja	+5 °C – +30 °C
Temperaturna odpornost	-20 °C – +80 °C
Sistem strjevanja	Fizično sušenje
Konsistenca: ISO 7390 Ni	Ni
Rok uporabnosti neodprtega izdelka	36 mesecev
Pogoji shranjevanja	Shranjujte na suhem, hladnem mestu pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Varujte pred neposredno sončno svetlobo.

PAKIRANJE IN BARVE

12 x kartuša 300 ml/škatla – 1200 kosov/paleta

Črna

NAČIN UPORABE**Priprava**

- Površine morajo biti trdne, suhe ter brez prahu in maščobe.
- Uporabnik mora preveriti, ali je izdelek primeren za uporabo. Po potrebi se posvetujte z našo tehnično službo.
- Pred uporabo priporočamo, da izvedete preskuse na vsaki površini.
- Preverite združljivost izdelka s polistirenom in drugimi izolacijskimi ploščami.

Osnovni premazi

Na zelo vpojni ali zelo prašni površini (beton, cement itd.) najprej nanesite sloj Pararoom Quick Primer (čas sušenja 30 min).

Nanos

- Nanesite z ročno pištolo za tesnjenje ali z lopatico za kit.
- Pred končnim strjevanjem ne izpostavljajte spoja toplotnim, mehanskim ali kemičnim obremenitvam.

Čiščenje

- Pred strjevanjem: Orodje, površine in nestrjene ostanke odstranite z belim špiritom.
- Po strjevanju odstranite mehansko.

VARNOST

Za več informacij preberite varnostne informacije na embalaži in varnostnem listu.

OPOZORILA

- Ni primerno za uporabo na naravnem kamnu (lahko povzroči madeže).
- Ni primerno za uporabo na EPDM.
- Ne uporabljajte na plastiki.
- Stik z mineralnimi olji zmehča izdelek.
- Ni primerno za uporabo na izolacijskih ploščah, ki niso odporne proti topilom
- Ni primerno za uporabo na plastičnih materialih, ki vsebujejo mehčalce.
- Preverite združljivost izdelka s polistirenom in drugimi izolacijskimi ploščami.

Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje. Podatki na tem listu so bili zbrani v skladu z zadnjim laboratorijskim poročilom. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo ali prilagodijo. Ne odgovarjamo za morebitne nepopolne informacije. Pred uporabo je treba preveriti, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo. Zato so potrebni preskusi. Veljajo naši splošni pogoji.