

**KARAKTERISTIKE**

- Pripravljeno za uporabo
- Pripravljena raztopina: izdelek je že koncentriran in ga je mogoče nanašati neposredno na površino brez redčenja.
- Popolnoma nevtralen pH
- Neagresiven do stika
- Po izpiranju z vodo ne pušča madežev
- Ne vsebuje topil ali kislin
- Ne vpliva na površino

UPORABA

- Za glajenje površine sveže nanosenih tesnilnih mas, kot so silikon, polimer in poliuretan

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

pH	cca. 7.5
Rok uporabnosti neodprtega	12 mesecev
Pogoji skladiščenja	Hranite na suhem in hladnem mestu pri temperature od od +5 °C do +25 °C. Zaščitite od sončne svetlobe.

PAKIRANJE IN BARVE**12 x razpršilo 500 ML/škatla - 480 kom/paleta****UPORABA****Vgradnja**

- Sredstvo za obdelavo popršite neposredno na spoj.
- Prst ali gladilko navlažite z izdelkom in zgladite spoj.

VARNOST

Za več informacij glejte varnostne informacije na embalaži in varnostni list.

2 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-
chem.com**

Zadnja revizija: 23-03-
2026